

LINEA ADHESA TRABADORES ANAEROBICOS



250 ml (8.45 fl. oz

TRABADOR DE PERNOS DE BAJA RESISTENCIA

CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Torque de Ruptura Remanente in.lbs.	Pernos	Rango de Tº
A 222 00	10ml	TRABADOR DE			Hasta 6mm	
A 222 50	50ml	PERNOS	Purpura	62/27	(1/4")	54° a 149°C
A 222 25	250ml	BAJA RESISTENKCIA				

Protegen contra la corrosión el espacio interior tuerca-perno

TRABADOR DE PERNOS DE RESISTENCIA MEDIA

CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Torque de Ruptura Remanente in.1bs.	Pernos	Rango de T°
A 242 00	10ml	TRABADOR DE			6 a 25mm	
A 242 50	50ml	PERNOS	Azul	115/53	(1/4" a 1")	54° a 149°C
A 242 25	250ml	RESISTENCIA MEDIA				



100% MAS FUERTE 100% MAS ECONOMICO

TRABADOR DE PERNOS DE ALTA RESISTENCIA

CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Torque de Ruptura Remanente in.lbs.	Pernos	Rango de Tº
A 271 00	10ml	TRABADOR DE			10 a 25mm	
A 271 50	50ml	PERNOS	Rojo	230/225	(3/8" a 1")	54° a 149°C
A 271 25	250ml	ALTA RESISTENCIA				

Productos Importados desde U.S.A y Distribuidos por ADHESA Ltda Carlos Morla 1473, Providencia –Santiago, fono 205 3649 – ventas@adhesa.cl



LINEA ADHESA TRABADORES ANAEROBICOS





TRABADOR DE PERNOS DE ALTO DIAMETRO

CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Torque de Ruptura Remanente in.1bs.	Pernos	Rango de Tº
A 277 00 A 277 50 A 277 25	10ml 50ml 250ml	TRABADOR DE PERNOS ALTO DIAMETRO	Rojo	250/200	25mm+ (1"+)	54° a 149°C

Fijación de calidad, aumentando la resistencia y evitando la corrosión

TRABADOR DE PERNOS PENETRANTE

CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Torque de Ruptura Remanente in.1bs.	Pernos	Rango de Tº
A 290 00 A 290 50 A 290 25	10ml 50ml 250ml	TRABADOR DE PERNOS PENETRANTE	Verde	90/310	2,2 a 12mm (#2 a 1/2")	54° a 149°C

"Hecho para el Profesional"

APLICACIONES SUGERIDAS

Pernos de fijación del cigüeñal. Pernos de bieta del motor Pernos de suspensión en general





250 ml (8.45 fl. oz.) 64000

64050

LINEA ADHESA FIJADORES



FIJADOR DE RODAMIENTOS

	CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Holgura Maxima (diametral)	Resistencia al Corte	Rango de Tº
	A 609 00 A 609 50	10ml 50ml	FIJADOR DE	Verde	0,005"	3.000 PSI	54° a 149°C
П	A 609 25	250ml	RODAMIENTOS				



100% MAS FUERTE 100% MAS ECONOMICO

Fijación de guías de válvulas, asientos de válvulas, camisas de carcazas, entre otras aplicaciones aumentado la resistencia y evitando la corrosión

FIJADOR DE EJES Y RODAMIENTOS DE ALTA RESISTENCIA

CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Holgura Maxima (diametral)	Resistencia al Corte	Rango de Tº
A 640 00 A 640 50 A 640 25	10ml 50ml 250ml	FIJADOR DE EJES Y RODAMIENTOS ALTA RESISTENCIA	Verde	0,007"	3,000 PSI	54° a 204°C

Productos Importados desde U.S.A y Distribuidos por ADHESA Ltda Carlos Morla 1473, Providencia –Santiago, fono 205 3649 – ventas@adhesa.cl



LINEA ADHESA SELLADORES





ELIMINADOR ANAEROBICO DE EMPAQUETADURAS

CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Llena Holgura	Tipo de Junta	Rango de Tº
A 51550 A 51580	50ml 300ml	ELIMINADOR ANAEROBICO DE EMPAQUETADURAS	Purpura	0,010" (0,050" usando primer)	Rigida	54º a 149ºC





ELIMINADOR ANAEROBICO DE EMPAQUETADURAS GRADO AUTOMOTRIZ

CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Llena Holgura	Tipo de Junta	Rango de Tº
A 51850 A 51845	50ml 300ml	ELIMINADOR ANAEROBICO DE EMPAQUETADURAS GRADO AUTOMOTRIZ	Rojo	0,010" (0,050" usando primer)	Rigida	54º a 149ºC





LINEA ADHESA SELLADORES



SELLADOR NEUMATICO HIDRAULICO

CO	CODIGO Cont. Env.		DESCRIPCION COLOR		Torque de Ruptura (in.lb)	Resistencia a la Presion	Rango de Tº
A	A 545 00 A 545 50 A 545 25	10ml 50ml 250ml	SELLADOR NEUMATICO HIDRAULICO	Purpura	15	10,000 PSI	54° a 149°C

Sellado liquido para cerrar y sellar sistemas de potencia de fluidos de alta presión. No contiene rellenadores y no arruina sistemas de válvulas o filtrado de fluidos



CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Torque de Ruptura (in.lb)	Resistencia a la Presion	Rango de Tº
A 59231 A 59250	50ml 310ml	SELLADOR DE ROSCAS ANAEROBICO ALTA TEMPERATURA	Blanco	40	10,000 PSI	54º a 204ºC




DISPONIBLES EN LOS SIGUIENTES ITEMS: 27100, 27700, 29000, 24200, 22200 Y 60900




LINEA ADHESA FIJADORES Y SELLADORES













LINEA ADHESA SILICONAS





SILICONA ROJA RTV ALTA TEMPERATURA

CODIGO	Nº SERIE	PRODUCTO	COLOR	LLENA HOLGURA	USO TIPICO	Rango de T⁰	TIPO DE JUNTA	TIPO DE CURADO
A81406	66C	HIGH RED	Rojo	0,25"	Alta Temperatura Uso Automotriz	menos 54º a 316ºC (343ºC intermitentes)	rigida o flexible	silicon (base acetoxy)

Presentación de HIGH RED cartucho de 310ml.



"Hecho para el Profesional"

SILICONA GRIS RTV ALTA TEMPERATURA

CODIGO	Nº SERIE	PRODUCTO	COLOR	LLENA HOLGURA	USO TIPICO	Rango de T⁰	TIPO DE JUNTA	TIPO DE CURADO
A 82195	599BR	HIGH GREY	Gris Metalico	0,25"	Durómetro alto para Juntas mas rigidas	menos 54º a 316ºC (343ºC intermitentes)	rigida o flexible	silicon (base oxima)

Presentación de HIGH GREY cartucho de 310ml y pomo de 100gr.





LINEA ADHESA ADHESIVOS MULTIPROPOSITO DE CIANOACRILATO



PEGA GOMA













VIDRIO





CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Llena Holgura	Resistencia al corte/tension	Rango de Tº
A 495 05 A 495 20 A 495 100	5ml 20ml 100ml	ADHESIVO INSTANTANEO DE CIANOCRILATO SUPER GLUE	Incoloro	0,10mm	2,600/4,000 lb/pulg2	54º a 82ºC
CODIGO	Cont. Env.	DESCRIPCION	COLOR	Llena Holgura	Resistencia al corte/tension	Rango de Tº
A 401 20 A 401 100	20ml 100ml	ADHESIVO INSTANTANEO DE CIANOCRILATO ULTRA BOND	Incoloro	0,11mm	2,600/500 lb/pulg2	54º a 82ºC
A 770 20	20ml	PRIMER ACTIVADOR DE CIANOACRILATO	Incoloro	N/A	N/A	N/A

APLICACIONES SUGERIDAS

*Metal

*Vinil

*Textiles

*Plásticos

*Papel

*Corcho

*Goma

*Madera

Transparente de suave olor Con dosificador que no se obstruye

TOCO SELLO SOLO EN 20 SEG!